

Havaalanları, askeri bölgeler, kalabalık meydanlar, AVM'ler gibi zoom ve yüksek çözünürlük ihtiyacı olan alanlarda kullanıma uygun, 30x optik zoom, yapay zeka video analitik destekli IR aydınlatmalı Starlight IP PTZ kamera.

Özellikler:

- 2 | 5MP Çözünürlük
- 0.002 lux Starlight Desteği
- 140dB'ye Kadar Ultra WDR
- 60fps@2MP | 30 fps@5MP Video Akış Desteği
- 30x Optik, 16x Digital Zoom (480x)
- H.265+ Smart Stream Video Sıkıştırma
- 300m IR Görüş Mesafesi
- Yapay Zeka Video Analitik Desteği
- Entegre PoE (802.3af) Besleme
- IP66 Koruma
- SIP Protokolü ile Karel IP Santraller ile Entegrasyon



300m IR Mesafesi

AI Yapay Zeka



Teknik Özellikler	NSE-354AI-30
Çözünürlük	5MP (2592x1944)
Mn. Aydınlatma	Renkli: 0.005Lux@F1.2; S/B: 0Lux (IR Açık)
Optk Zoom	30x
Odak Aralığı	4.7-141mm, F1.5-F4.0
Görüş Alanı	H58°-3°/ D71°-3°/ V44°-2°
WDR	Super WDR (120dB)
Dijital Zoom	16x
En Yakın Fokus Mesafesi	100/1500mm
Mekanik Filtre	Var
Elektronik Shutter Hızı	1/100000s - 1s
Beyaz Ayarı	Otomatik/ATW/iç Ortam/ Dış Ortam / Elle
Özel Hayat Maskeleye	24 Bölge
IR Mesafesi	300m
Yatay Hareket	360° sonsuz
Dikey Hareket	0°-90° (Auto-flip)
Yatay Hareket Hızı	0.1° ~ 400° / s
Dikey Hareket Hızı	0.1° ~ 320° / s
Preset Hızı	Yatay 400°/s, Dikey 320°/s
Preset	300
Tur	8
Tarama	4
PTZ Fonksiyonları	Oto Takip, Oto Home, Preset Sabitleme, 3D Pozisyonlama, Kapanış Hafızası, Başlangıç Pozisyonu
Alarm Giriş/Çıkış	4 Giriş / 2 Çıkış
Ses Giriş/Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış
Akıllı Video Analiz	Sınır İhlali, Alan İhlali, Gelişmiş Hareket Algılama, Sahne Değişimi Oyalanma, Bırakılan Nesne, Kaldırılan Nesne İnsan/Araç Algılama Kişi Sayma, Giriş/Çıkış Sayımı (4 Bölge) Yüz Algılama, Yakalama, Mozaikleme
Arayüz	1xRJ45 (10M/100M Ethernet Port)
Protokoller	IPv4/IPv6,TCP,UDP,RTP,RTSP,RTCP,HTTPS,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,SMTP,SNMP,UPnP,PPPoE,SIP,VLAN,802.1x,QoS,IGMP,ICMP,SSL
Sıkıştırma Formatı	H.265+, H.265(HEVC), H.264+, H.264, MJPEG
Akış Sayısı	3 Eşzamanlı Akış
Ayarlanabilir Bitrate	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR adjustable)
Eşzamanlı Bağlantılar	20
SD Kart	Micro SD/SDHC/SDXC (256GB)
Koruma Sınıfı	IP66
ONVIF	ONVIF Profile G & Q & S & T
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ 60°C
Yüksek Voltaj Koruma	6KV
Çalışma Akımı ve Güç	AC24V/3A(±10%) / PoE (802.3at), 12W / 25W Maks. (IR Açık)